

FLEXION Slang Blow-off beveiliging FL-HRS-E



Kenmerken

Type: FL-HRS-E

Materiaal: Staal/brons

Oppervlaktebescherming: Verzinkt

Prestaties: Geen scherpe hoeken of randen. PA stalen kabel bescherming

Maximale werkdruk bar	Slang inw.diam. [DN]	Voor slangdiameter	Aansluiting machinezijde	Artikel
450	DN05 - DN08	11-19	6L	13160062
450	DN05 - DN08	11-19	8L - 6S - 1/4	13160061
450	DN05 - DN08	11-19	10L - 8S - 3/8	13160063
445	DN08 - DN10	14-23	12L - 10S	13160064
445	DN08 - DN10	14-23	12S	13160065
445	DN10 - DN12	17-28	16S	13160066
420	DN16 - DN19	23-35	18L - 3/4	13160067
420	DN19 - DN25	26-44	1	13160068
420	DN19 - DN25	26-44	28L - 25S	13160069
420	DN19 - DN25	26-44	30S	13160070
325	DN31 - 4SH	43-52	1 1/4	13160071
325	DN31 - 4SH	43-52	35L	13160072
325	DN31 - 4SH	43-53	38S	13160074
290	DN38 - 4SH	50-61	1 1/2	13160073
290	DN38 - 4SH	50-61	2	13160075

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.