

FLEXION Slang Blow-off beveiliging FL-HRS-S



Kenmerken

Type: FL-HRS-S

Materiaal: Staal/brons

Oppervlaktebescherming: Verzinkt

Prestaties: Geen scherpe hoeken of randen. PA stalen kabel bescherming

Maximale werkdruk bar	Slang inw.diam. [DN]	Voor slangdiameter	Aansluiting machinezijde	Artikel
445	DN12 - DN16	19-31	SAE 1/2 3000	13160079
420	DN19 - DN25	26-44	SAE 1 6000	13160082
420	DN19 - DN25	26-44	SAE 3/4 3000	13160080
420	DN25	34-44	SAE 1 1/4 6000	13160084
290	DN31 - 4SH	43-52	SAE 1 1/2 6000	13160086
325	DN31 - 4SH	43-52	SAE 1 1/4 3000	13160081
325	DN31 - 4SH	43-52	SAE 1 1/4 6000	13160085
290	DN38 - 4SH	50-61	SAE 1 1/2 3000	13160083
290	DN38 - 4SH	50-61	SAE 2 6000	13160087

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.