


DANFOSS CETOP voorgestuurd plunjer 6C

- Maximale werkdruk NG10: 350 bar; NG16/25: 350 bar.
- Maximale flow: NG10: 160 l/min; NG16: 300 l/min; NG25: 700 l/min.
- Separaat het voorstuurventiel bestellen, meestal: DG4V3- 6C...
- Meer mogelijkheden op aanvraag beschikbaar.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie/temperatuur/druk/flow).



Kenmerken

Uitvoering: Opbouw

Grootte: NG25/Cetop 8 voorgestuurd

Uitvoering klep: 4/3

Bediening: Elektrisch



Uitvoering	Max. werkdruk bar	Max. oliestroom l/min	Spanning	Elektrische aansluiting	Aantal magneten per ventiel	Artikel
Conventioneel	315	160		DIN-stekker		12468357
Conventioneel	350	300				1037821
Conventioneel	350	700				12468361
Conventioneel	350	700	110 VAC 50HZ	DIN-stekker	2	1058708

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.