

FISCHER Inslaganker EA II



Voordelen

- Maximale belastbaarheid: de EA II benut de maximale draagkracht van het (ongescheurd) beton. Hiermee bezit de EA II de grootst mogelijke veiligheidsreserves.
- Geschikt voor bouten of draadeinden met metrisch draad.
- Korte verankeringsdiepte vermindert montagetijd en maakt dus een economische bevestiging mogelijk.
- Vlakliggend anker staat meerdere malen monteren en demonteren toe.
- De visuele controle maakt proefbelastingen overbodig.

Draadmaat [M..]	Lengte mm	Materiaal huls	Oppervlaktebescherming	Artikel
6	30	Staal	Elektrolytisch verzinkt	11856914
8	30	Roestvaststaal (RVS)		23935509
8	30	Staal	Elektrolytisch verzinkt	23935502
10	30	Staal	Elektrolytisch verzinkt	11856917
10	40	Staal	Elektrolytisch verzinkt	23935503
12	50	Roestvaststaal (RVS)		23935511
12	50	Staal	Elektrolytisch verzinkt	23935504
16	65	Roestvaststaal (RVS)		23935512
16	65	Staal	Elektrolytisch verzinkt	11856920

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.