



FISCHER Plug S

Voordelen

- Vleugels weerhouden de plug tegen meedraaien in het boorgat.
- De expansievrije kraag voorkomt beschadiging van tegel- en pleisterwerk.
- Temperatuurbereik van -40° tot +80°C.
- De geometrie van de plug staat het gebruik van hout- en spaanplaatschroeven tussen 2 en 16 mm toe.

Materiaal	Boorgatdiameter mm	Lengte mm	Geschikt voor schroevendiameter	Uitvoering	Artikel
	16	80	12 (1/2")	S16	23934855
Kunststof	4	20			23934848
Kunststof	5	25	42828	S5	23934849
Kunststof	6	30	42859	S6	23934850
Kunststof	8	40	4,5 - 6	S8	23934851
Kunststof	10	50	6-8	S10	23934852
Kunststof	12	60	8-10	S12	23934853
Kunststof	14	75	10-12	S14	23934854
Polyamide	7				23935200

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.