

TESA 4600 Zelfvulkaniserende siliconentape

tesa Zelffixerend siliconenband



Productomschrijving

Aanpassingsvermogen.
Optimale aanpassing aan verschillende oppervlakken door flexibel materiaal.
Garandeert directe hermetische afdichting.

Robuust en bestendig

Ook op olieachtige, vervuilde of vochtige oppervlakken binnen en buiten.

Technische gegevens

Dragertype: siliconen
Doorslagspanning: 8000 V
Temperatuurbestendig: kortdurend tot 260 °C [moeilijk ontvlambaar]
Drukbestendig: tot 12 bar



Kenmerken

Serie: Xtreme Conditions 4600



Toepassing

- Isoleren en beschermen van bedrading en verbindingen
- Afdichtingstoepassingen in motorcompartiment
- Diverse bundel-, fixeer- en verpakkingstoepassingen in de maritieme industrie
- Omwikkelen van hydraulische fittingen en andere blootgestelde metalen verbindingen om corrosie te verhinderen
- Maskeringstoepassingen in poedercoaten, natlakken, elektrostatisch verfspuiten, anodiseren en metalliseren
- Toepassingen in de automobiellindustrie voor kabelbomen, algemene reparaties
- Maritieme toepassingen voor scheepstuigage of voor het vastzetten van touwuiteinden

Kleur	Breedte mm	Lengte m	Dikte mm	Artikel
Zwart	25	3	0.5	12712587
Transparant	25	3	0.5	12329124
				12329123

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.