

FORMAT Waterpas lichtmetaal met gefreesde meetvlakken type 4728



Uitvoering: van dikwandig aluminium, met tonvormige horizontale- en verticale libellen. Meetnauwkeurigheid minstens 0,5 mm/m in normale positie.

Toepassing:

voor horizontale standaard- en bovenhandse meting alsmede voor verticale standaardmeting geschikt.

Ook geschikt voor horizontale en verticale bovenhandse metingen. De onbreekbare, tonvormige libellen van plexiglas zijn elektronisch afgesteld en ultrasoon vastgelast aan de houder. 5 jaar garantie op de houdbaarheid van de libellen. Met stootdempende, onbreekbare eindkappen.

Met gefreesde meetvlakken tot lengte 100 cm.

Lengte mm	Artikel
300	23422788
400	23422789
500	23422790
600	23422791
800	23422792
1000	23422793
1500	23422794
2000	23422795

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.