

FORMAT Precisie machine richtwaterpas type 4735



Uitvoering: van speciaal-grijs gietijzer, met prismatische zool en fijn geslepen meetvlakken. De langs- en dwarslibel zijn van speciaal glas en met ethylether gevuld. De langslibel is spanningsvrij gelagerd en kan d.m.v. een stelschroef zonder demontage moeiteloos en spelingsvrij in de 0-positie worden nagesteld. Met geïsoleerde grepen en stofafdekking.

Leveringsomvang:
in houten cassette.

Toepassing:
voor het uitrichten van horizontale assen en oppervlakken.
:
DIN 877 klasse 1b
met zeer gevoelige langslibel 0,1 mm/m.

Lengte mm	Artikel
1500	23422812
1500	23422815
1500	23422809
2000	23422810
2000	23422813
2000	23422816
3000	23422817
3000	23422814
3000	23422811

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.