



## FORMAT Precisie raamwaterpas type 4736



Uitvoering: frame van speciaal-grijs gietijzer, met 3 prismatische zolen en een vlakke meetvlakte, fijn geslepen. De langs- en dwarslibel van speciaal glas met ethylether gevuld. De langslibel is spanningsvrij gelagerd en kan d.m.v. een stelschroef zonder demontage moeiteloos en spelingsvrij in de 0-positie worden nagesteld. Met geïsoleerde grepen en stofafdekking.

**Leveringsomvang:**  
in houten cassette.

**Toepassing:**

voor het uitrichten van horizontale en verticale assen en oppervlakken en voor uitlijnwerkzaamheden in 90°-hoek.

:

DIN 877 klasse 2

met normaal gevoelige langslibel 0,5 mm/m.

| Lengte<br>mm | Artikel  |
|--------------|----------|
| 150          | 23422822 |
| 200          | 23422823 |
| 200          | 23422821 |
| 250          | 23422824 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.