

## KNIPEX Compacte boutensnijder COBOLT met meercomponenten greep, openingsveer en vergrendeling type 5664



Uitvoering: van chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard en ontlaten,

**kop geatramenteerd.**

Precisie snijkanten inductief veredeld [64 HRC]. Met verhoogde snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door hefboomconstructie.

**60% krachtbesparing**

door optimale overbrenging in verhouding met een kracht-zijsnijtang van gelijke lengte.

**Toepassing:**

voor het snijden van pianodraad en voor zachte en harde massieve draad alsmede voor bouten, spijkers, klinknagels en schroeven.

Zachte draad = 220 N/mm<sup>2</sup>

Middelharde draad = 750 N/mm<sup>2</sup>

Harde draad = 1800 N/mm<sup>2</sup>

Pianodraad = 2300 N/mm<sup>2</sup>

| Lengte<br>mm | Artikel  |
|--------------|----------|
| 200          | 23140823 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.