



FORMAT Doorslijpschijf voor RVS-bewerking type 8085

Uitvoering: Korund [A46 of A60], hard, met vezelversterkte kunstharzbinding voor hoge standtijden en slijpprestatie.

Zonder ijzer-, zwavel-, en chloorhoudende vulstoffen vervaardigd.

Normboring 22,23 mm.

Toepassing:

Ideaal voor het doorslijpen van dun blik en dunwandige profielen en buizen van edelstaal. Zeer snel slijpend en krachtbesparend, bij geringe braamvorming en gering materiaalverbruik.

Aanwijzing:

Voor meer veiligheid en grotere zijstabiliteit bij het werken met doorslijpschijven vanaf Ø 178 mm bevelen wij het gebruik van een spanflens aan, zie [Bestel-nr. 8110 0010].

Belangrijke aanwijzing voor de bewerking van edelstaal.

Voor de
bewerking van edelstaal
komen principieel uitsluitend
ijzer- en zwavelvrije gereedschappen

in aanmerking. Bovendien mag U een gereedschap na de bewerking van normaal staal niet gebruiken voor edelstaal. Op het gereedschap bevinden zich dan restdeeltjes van het normale staal. Deze restdeeltjes tasten iedere edelstaallegering aan en veroorzaken roestvorming op het bewerkte edelstalen werkstuk. Zelfs vonken, die bij de bewerking van normaal staal optreden, kunnen de edelstaallegeringen aantasten.

Omschrijving	Artikel
Doorslijpschijf recht voor V2A 115x1,6mm	23428293
Doorslijpschijf recht voor V2A 115x1mm	23428292
Doorslijpschijf recht voor V2A 125x1,6mm	23148716
Doorslijpschijf recht voor V2A 125x1mm	23148728
Doorslijpschijf recht voor V2A 180x1,6mm	23428296
Doorslijpschijf recht voor V2A 230x1,9mm	23148726

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.