



3M Fiberschuurschijf voor de staalbewerking, Cubitron II 982C 180mm

Uitvoering: Volledig kunstharsgebonden, zelfscherpende keramische korrelstrooiing (Cubitron(TM) II) op scheurbestendig, sterk vulcanfiber-draagmateriaal, gelijkmatig en halfopen gestrooid. De afzonderlijke keramische korrels zijn precies gevormd, gelijk groot, verticaal gerangschikt en hebben de vorm van kleine driehoeken. Ze worden gelijkmatig, maar willekeurig verdeeld aangebracht, zodat het typische schuurbeeld van een fiberschijf tevoorschijn komt. Zeer-agressief, koel schuren met hoogste afschuurpercentage bij een tot 3 voudig langere standtijd

en tot en met 30 % snellere afschuring.

Toepassing:

In alle metaalverwerkende bereiken waar hoge afschuurpercentages bij zeer goede oppervlaktekwaliteit behaald moeten worden. Ideaal voor gladschuren, lasnaadbewerking, gietwerkbewerking en snijbranddeelbewerking op bouwstaal en non-ferrometalen.

Aanwijzing:

Steunschijf zie (Bestel-nr. 8239).

Kenmerken

Serie: Cubitron

Type: 982C

Diameter schijf mm	Korrel	Artikel
180	36	12146685
180	80	12158039
		12532837
		12532838

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.