



KLINGSPOR Schuurmop type 8438

Uitvoering: met korund-lamellen [A] in kunstharsbinding. Met M14-schroefdraad. De lamellenvormige, radiale rangschikking past zich uitstekend aan de contouren van het te bewerken werkstuk aan.

Toepassing:

voor de bewerking van staal, RVS, verf, kunststof en hout

met de haakse slijper.

Speciaal voor het ontbramen, waarbij hier de kanten worden afgerond. Er vormt zich geen secundaire braam meer. Bovendien uitstekend geschikt voor het verwijderen van oppervlaktecoatings. In de regel vervalt voor de nieuwe coating de tussenbewerking.

Ø 125 mm

Omschrijving	Artikel
Schuurmop WSM 617 125x20mm K120	12532247
Schuurmop WSM 617 125x20mm K40	12532244
Schuurmop WSM 617 125x20mm K60	12532245
Schuurmop WSM 617 125x20mm K80	12532246

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.