



FORMAT Gatzaag HSS-co bimetaal type 2708

HSS
Bimetaal

Uitvoering: vervaardigd uit HSS bimetaal voor zeer hoge zaagprestaties. De bimetaal-constructie biedt de grootste veiligheid en combineert slijtvastheid met lange standtijd en precisie. Geen breuk, ook bij verhoogde belasting. Met solide basisplaat voor meer draadgangen, daardoor meer tapgaten en grotere rondloop- en zijslagnauwkeurigheid. De zijdelingse sleuven maken het verwijderen van zaagkernen gemakkelijker. Zaagdiepte: 38 mm.

Levering zonder opnameschacht en zonder boren.

Met combi-vertanding 4/6 ZpZ voor een trilingsarme loop in hooggelegeerd staal en roestvrij staal vanaf 2 mm.

Toepassing:

toe te passen in combinatie met boormachines of accuschroefboren, maakt een nauwkeurig boren met groot kaliber mogelijk, bijvoorbeeld voor buisdoorvoer in de ventilatiebouw, de automobielsector of installatietechniek.

Diameter mm	Aantal tanden per inch	Snijdiepte mm	Materiaal	Artikel
14	4/6	38	Bimetaal	12594749
16	4/6	38	Bimetaal	12594750
17	4/6	38	Bimetaal	12594751
19	4/6	38	Bimetaal	12629653
20	4/6	38	Bimetaal	12629654
21	4/6	38	Bimetaal	12629655
22	4/6	38	Bimetaal	12629656
24	4/6	38	Bimetaal	12629657
25	4/6	38	Bimetaal	12629658
27	4/6	38	Bimetaal	12594752
29	4/6	38	Bimetaal	12629659
30	4/6	38	Bimetaal	12594753
32	4/6	38	Bimetaal	12629660
33	4/6	38	Bimetaal	12629661
35	4/6	38	Bimetaal	12629662
37	4/6	38	Bimetaal	12629663
38	4/6	38	Bimetaal	12629664
40	4/6	38	Bimetaal	12594754
41	4/6	38	Bimetaal	12629665
43	4/6	38	Bimetaal	12629666
44	4/6	38	Bimetaal	12629667
46	4/6	38	Bimetaal	12629668
48	4/6	38	Bimetaal	12594755
51	4/6	38	Bimetaal	12629669
52	4/6	38	Bimetaal	12629670
54	4/6	38	Bimetaal	12629671
57	4/6	38	Bimetaal	12629672
59	4/6	38	Bimetaal	12629673
60	4/6	38	Bimetaal	12629674
64	4/6	38	Bimetaal	12629675
65	4/6	38	Bimetaal	12629676
67	4/6	38	Bimetaal	12594756
68	4/6	38	Bimetaal	12629677
70	4/6	38	Bimetaal	12594757

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Diameter mm	Aantal tanden per inch	Snijdiepte mm	Materiaal	Artikel
73	4/6	38	Bimetaal	12629678
76	4/6	38	Bimetaal	12594758
79	4/6	38	Bimetaal	12594759
83	4/6	38	Bimetaal	12629679
86	4/6	38	Bimetaal	12629680
89	4/6	38	Bimetaal	12594760
92	4/6	38	Bimetaal	12594761
95	4/6	38	Bimetaal	12629681
98	4/6	38	Bimetaal	12594762
102	4/6	38	Bimetaal	12629682
105	4/6	38	Bimetaal	12629683
114	4/6	38	Bimetaal	12594763
127	4/6	38	Bimetaal	12594764
140	4/6	38	Bimetaal	12629684
152	4/6	38	Bimetaal	12594765

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.