

FORMAT Gatzaag type 2728



HM

Uitvoering: met axiaal en radiaal geslepen speciale slijping, die voor optimale snijresultaten zorgt. De HM-gatzagen beperken stilstandtijden en zijn

meervoudig naslijpbaar.

Breukvast bij hoge belastingen. De nieuwe centreerboor zorgt voor een verloopvrij aanboren (centreren is overbodig) en wordt door middel van een klembout vastgezet.

Leveromvang: gatzaag incl. boor.

Toepassing:

te gebruiken op hand- en kolomboormachines.

Aanwijzing:

bij kolomboormachines a.u.b. alleen manuele voeding gebruiken..

Zonder uitwerpveer. Voor materiaaldiktes tot 4 mm, edelstaal tot 2 mm. Bijzonder geschikt voor pijpmateriaal en gewelfde oppervlakken.

Ø 20-50 mm $\wedge$ 10 mm schacht,

Ø 51-60 mm $\wedge$ 13 mm schacht.

Komhoogte:

35 mm [Ø 20-55 mm] 60 mm [Ø 60 mm]

Diameter mm	Snijdiepte mm	Materiaal	Artikel
20	35	Hardmetaal	23114770
21	35	Hardmetaal	23114771
22	35	Hardmetaal	23114772
23	35	Hardmetaal	14098411
24	35	Hardmetaal	14098412
25	35	Hardmetaal	23114775
28	35	Hardmetaal	23114777
30	35	Hardmetaal	14098414
32	35	Hardmetaal	23114779
34	35	Hardmetaal	23114780
35	35	Hardmetaal	14098415
37	35	Hardmetaal	14098416
39	35	Hardmetaal	14098417
40	35	Hardmetaal	23114784
42	35	Hardmetaal	14098418
45	35	Hardmetaal	23114786
46	35	Hardmetaal	14098419
47	35	Hardmetaal	14098420
50	35	Hardmetaal	23114789
55	35	Hardmetaal	23114790
60	60	Hardmetaal	23114791
			14098413

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.