



LOCTITE 242 - Schroefdraadborgmiddel met gemiddelde sterkte, gemiddelde viscositeit, algemene doeleinden

Schroefdraadborging Loctite 242

Uitvoering: schroefdraadborging met gemiddelde sterkte voor verbindingen tot M 36.

Toepassing: voor het borgen van schroeven, moeren en steunbouten tegen het losdraaien door trillingen, bijv. aan aandrijvingen, motoren en behuizingen. Goed aan te brengen door thixotrope componenten.

Kenmerken

Serie: 242

Type: 242

Toepassing	Inhoud ml	Artikel
Schroefdraadborging	250	23168288
Schroefdraadborging	10	12532724
Schroefdraadborging	50	11905203
Schroefdraadborging	3	12109925

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.