

FORMAT Kracht combinatietang VDE met meercomponenten greep type 5162



Uitvoering: DIN ISO 5746.
Van speciaal gereedschapsstaal in veredelde kwaliteit, in olie gehard en ontlaten. Bekken met grijpzones voor vlak en rond materiaal. Snijkanten extra lang en extra inductief gehard [60 HRC]. Met extra grijpvlakken onder het scharnier. Grepen met meercomponenten-kunststof omhullingen, **geïsoleerd tot 1000 V volgens IEC 60 900, DIN EN 60 900, VDE 0682/deel 201.**

Harde draad = 1600 N/mm²
Pianodraad = 2000 N/mm²

Lengte mm	Uitvoering vonkarm	VDE getest	Artikel
200	Nee	Ja	12055200
			14568701
			14568702

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.