

DIN964 Metaalschroef bolverzonken kop met zaaggleuf
Roestvaststaal (RVS) A2



Kenmerken

- Serie: DIN 964
- Kopvorm: Bolverzonken kop
- Aandraaivoorziening: Uitdrukpoorten
- Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal A2
- Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
- DIN-norm: 964
- ISO-norm: 2,010
- Type: Draadbout

Materiaal	Draadsoort	Draadmaat [M..]	Spood schroefdraad	Lengte mm	Artikel
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	3	0.5	8	23264818
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	4	0.7	30	23728859
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	5	0.8	6	23728877
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	5	0.8	8	23728880
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	5	0.8	10	23728867
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	5	0.8	12	23264846
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	5	0.8	12	23728868
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	5	0.8	16	23728869
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	5	0.8	25	23728871
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	5	0.8	30	23728872
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	5	0.8	40	23728874
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	6	1	10	23728883
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	6	1	12	23728885
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	6	1	16	23728886
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	6	1	20	23728887
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	6	1	35	23728890
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	6	1	40	23728891
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	6	1	70	23728895
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	6	1	80	23728897

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.