

DIN966Z Metaalschroef bolverzonken kop met kruisgleuf Pozidriv Roestvaststaal (RVS) A4



Kenmerken

Serie: DIN 966Z
Kopvorm: Bolverzonken kop
Aandraaivoorziening: Pozidriv
Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal RVS A4
Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
DIN-norm: 966
ISO-norm: 7,047
Type: Draadbout

Materiaal	Draadsoort	Draadmaat [M..]	Spood schroefdraad	Lengte mm	Artikel
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	2.5	0.45	8	24039977
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	3	0.5	6	23729338
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	3	0.5	8	23729339
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	3	0.5	16	23729336
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	4	0.7	10	23729340
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	4	0.7	16	23729342
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	5	0.8	16	23729349
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	6	1	20	23729359

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.