

DIN966H Metaalschroef bolverzonken kop met kruisgleuf
Phillips Roestvaststaal (RVS) A2



Kenmerken

- Serie: DIN 966H
- Kopvorm: Bolverzonken kop
- Aandraaivoorziening: Phillips
- Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal A2
- Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
- DIN-norm: 966
- ISO-norm: 7,047
- Type: Draadbout

Materiaal	Draadsoort	Draadmaat [M..]	Spoed schroefdraad	Lengte mm	Artikel
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	2.5	0.45	10	23729282
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	3	0.5	6	23729290
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	3	0.5	10	23729284
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	3	0.5	16	23729286
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	4	0.7	8	23729301
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	4	0.7	10	23729292
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	4	0.7	12	23729293
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	4	0.7	16	23729294
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	4	0.7	20	23729295
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	4	0.7	25	23729296
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	4	0.7	30	23729297
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	4	0.7	40	23265499
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	4	0.7	60	23729300
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	5	0.8	12	23729303
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	5	0.8	60	23729311
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	6	1	16	23729316
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	6	1	25	23729318
Roestvaststaal [RVS]	Metrisch	8	1.25	25	23729325

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.