



Pijpkoppeling Serie: RS-2 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/NBR

Tweedelige flexibele RVS reparatieklem, voorzien van een volledige NBR afdichting om gecorrodeerde of beschadigde buizen te repareren.

Deze koppeling kan zowel boven- als ondergronds voor een snelle, eenvoudige en permanente reparatie worden gebruikt.

De klemmen zijn geschikt voor reparatie van verschillende drukleidingen en inzetbaar voor diverse media.

Kenmerken

Serie: RS-2

Vorm: Reparatiekoppeling

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse: 1.4301

Materiaal manchet: NBR

Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 mm	Aantal schaaldelen	Lengte mm	Artikel
88	110	2	200	10077745
106	126	2	200	10077746
112	134	2	200	10043124
119	140	2	200	10043125
140	160	2	200	10043126
160	182	2	200	10043127
171	192	2	200	10043128
195	217	2	200	10043129
215	235	2	300	10043131
216	238	2	200	10043130
225	246	2	300	10043132
240	260	2	300	10043133
260	282	2	300	10043134
280	302	2	300	10043135

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.