

GUHRING Centreerboor zonder vlak type 581



Uitvoering: DIN 333-A, verzinkhoek 60°. Profielgeslepen, rechts tappend.

Ø-tolerantie: Ø 1,0-2,5 = + 0,14 mm
 Ø 3,15-5,0 = + 0,18 mm
 Ø 6,3 = + 0,22 mm

Toepassing:

standaard centreerboor voor het vervaardigen van centreergaten volgens DIN 332, blad 1, vorm A [zonder beschermende verzinking].

Kenmerken

Snijrichting: Rechts

DIN-norm: 333

Type: Centreerboor

Tophoek: 118 °

Diameter mm	Snijlengte mm	Totale lengte mm	Opnamesysteem	Materiaal	Artikel
0.5	7	25	Cilindrisch	HSS	11992298
0.8	7	25	Cilindrisch	HSS	11992299
1	7	31.5	Cilindrisch	HSS	11992300
1.25	7	31.5	Cilindrisch	HSS	11992301
1.6	8.5	35.5	Cilindrisch	HSS	11992302
2	10.5	40	Cilindrisch	HSS	11992303
2.5	14	45	Cilindrisch	HSS	11992304
3.15	16	50	Cilindrisch	HSS	11992305
4	19	56	Cilindrisch	HSS	11992306
5	23	63	Cilindrisch	HSS	11992307
6.3	26	71	Cilindrisch	HSS	11992308
8	32	80	Cilindrisch	HSS	11992309
10	40	100	Cilindrisch	HSS	11992310

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.