

FORMAT Centreerboor type 1129



Uitvoering: verzinkhoek 60°, profielgeslepen, oppervlak blank, rechts tappend.

Ø-tolerantie: op boor Ø 1,0-2,5 = + 0,14 mm
 Ø 3,15-5,0 = + 0,18 mm
 Ø 6,3 = + 0,22 mm

Toepassing:

standaard centreerboor voor het vervaardigen van centreergaten volgens DIN 332, blad 1, vorm R (met radius).

Kenmerken

Snijrichting: Rechts

DIN-norm: 333-R

Type: Centreerboor

Tophoek: 60 °

Diameter mm	Totale lengte mm	Opnamesysteem	Materiaal	Artikel
1	31.5	Cilindrisch	HSS	23409027
1.25	31.5	Cilindrisch	HSS	23409028
1.6	35.5	Cilindrisch	HSS	23409029
2	40	Cilindrisch	HSS	23409030
2.5	45	Cilindrisch	HSS	23409031
3.15	50	Cilindrisch	HSS	23409032
4	56	Cilindrisch	HSS	23409033
5	63	Cilindrisch	HSS	23409034
6.3	71	Cilindrisch	HSS	23409035

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.