

FORMAT Centreerboor type 1132



Uitvoering: HSS, DIN 333-B, 60/120° verzinkhoek, profielgeslepen, oppervlak blank, rechts tappend.

Ø-tolerantie: Ø 1,0-2,5 = + 0,14 mm

Ø 3,15-5,0 = + 0,18 mm

Ø 6,3 = + 0,22 mm

Toepassing:

standaard centreerboor voor het vervaardigen van centreergaten volgens DIN 332, blad 1, vorm B (met beschermende verzinking 120°).

Kenmerken

Snijrichting: Rechts

DIN-norm: 333-B

Type: Centreerboor

Diameter mm	Totale lengte mm	Opnamesysteem	Materiaal	Artikel
1.25	40	Cilindrisch	HSS	23409037
1.6	45	Cilindrisch	HSS	23409038
2	50	Cilindrisch	HSS	23409039
2.5	56	Cilindrisch	HSS	23409040
3.15	60	Cilindrisch	HSS	23409041
4	67	Cilindrisch	HSS	23409042
5	75	Cilindrisch	HSS	23409043
6.3	80	Cilindrisch	HSS	23409044

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.