

FORMAT NC-centreerboor HSS type 1143



Uitvoering: HSS Co5, volgens fabrieksnorm.
Zeer stabiel model profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurige puntaanslijping en smalle dwarsnede. Zonder verdunning met een vrijloophoek van 12°/30°. Zijspanhoek kleiner dan normaal, kerndikte aanzienlijk kleiner dan normaal en zonder tophoek

Vanaf Ø 6 mm met meeneemvlak volgens DIM 1835-B Ø-tolerantie: h6

Toepassing: Geschikt voor het nauwkeurig en snel aanboren op NC-machines en kaliberboormachines. Toepasbaar voor centreren en afschuinen van tapgaten in een werkgang. Alleen voor aanboren geschikt.

Kenmerken

Snijrichting: Rechts
DIN-norm: 1835-B
Type: Centreerboor
Tophoek: 120 °

Diameter mm	Snijlengte mm	Totale lengte mm	Opnamesysteem	Materiaal	Artikel
3	12	46	Weldon	HSS-co	23409054
4	12	55	Weldon	HSS-co	23409055
5		60			23409056
6		66			23409057
8		79			23409058
10		89			23409059
12		102			23409060
16		115			23409061
20		131			23409062

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.