

FORMAT NC-centreerboor HSS TiN type 1146



Uitvoering: HSS Co5, volgens fabrieksnorm.

Zeer stabiel model profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurige puntaanslijping en smalle dwarsnede. Zonder verdunning met een vrijloophoek van 12°/30°. Zijspanhoek kleiner dan normaal, kerndikte aanzienlijk kleiner dan normaal en zonder tophoek.

Vanaf Ø 6 mm met meeneemvlak volgens DIN 1835-B Ø-tolerantie: h6

Toepassing: Geschikt voor het nauwkeurig en snel aanboren op NC-machines en kaliberboormachines. Toepasbaar voor centreren en afschuinen van tapgaten in een werkgang. Alleen voor aanboren geschikt.

Kenmerken

Type: Centreerboor

Diameter mm	Totale lengte mm	Artikel
5	60	23409063
6	66	23409064
8	79	23409065
10	89	23409066
12	102	23409067
16	115	23409068
20	131	23409069

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.