

FORMAT Centreerboor type 1180



Uitvoering: volhardmetaal (K10/K20), volgens fabrieksnorm.

Profielgeslepen, oppervlakte blank, rechtssnijdend, met precisie puntaanslijping. Verdunning

voor centreerboringen zonder beschermende verzinking. In het bijzonder voor abrasieve materialen, AISI-legeringen, vezelversterkte kunststoffen, duroplasten met schurende werking voor snijden en afkanten van hoogvaste staalsoorten, gietstaal, grijs gietijzer, gehard gietijzer, mangaan-hardstaal, CrNi-staalsoorten, bronssoorten, licht- en ferrometalen te gebruiken.

Kenmerken

Snijrichting: Rechts

Type: Centreerboor

Tophoek: 60 °

Diameter mm	Totale lengte mm	Opnamesysteem	Materiaal	Artikel
1	31.5			23409126
1.25	31.5			23409127
1.6	35.5			23409128
2	40			23409129
2.5	45			23409130
3.15	50	Cilindrisch	Hardmetaal	23409131
4	56			23409132
5	63	Cilindrisch	Hardmetaal	23409133
6.3	71	Cilindrisch	Hardmetaal	23409134

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.