

FORMAT Steenboor type 1259

Uitvoering: Met ronde schacht. De door computer berekende spiraalprofiel zorgt voor optimale boorgruisafvoer, rustige boorloop en optimale slagenergie-doorzetting. Extreem lange levensduur wordt bereikt door de zeer sterke soldering van de HM-platen en ook door de geharde oppervlakken, waardoor een gegarandeerd verhoogde breukvastheid bij slaginzet en een betere vastheid bij bewapening optreedt. Tot meer dan 50% meer gaten als met gewone steenboren. Gecertificeerd door de testgemeenschap steenboren.

Toepassing:

Voor beton, steen, metselwerk, klinkers, lichte bouwstoffen, graniet, marmer.

Kenmerken

Snijrichting: Rechts

Type: Steenboor

Diameter mm	Snijlengte mm	Totale lengte mm	Opnamesysteem	Artikel
3	40	70	Cilindrisch	23410155
4	40	75	Cilindrisch	23086828
5	50	85	Cilindrisch	23086829
6	60	100	Cilindrisch	23086830
7	60	100	Cilindrisch	23410159
8	80	120	Cilindrisch	23086831
9	80	120	Cilindrisch	23410161
10	80	120	Cilindrisch	23410162
12	90	150	Cilindrisch	23086833
14	90	150	Cilindrisch	23410164
16	100	160	Cilindrisch	23410165

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.