

FORMAT Plaatfrezenset spiraalgegroefd type 1302

Fabrieks-
norm



Uitvoering: HSS, volgens fabrieksnorm, CBN-diepgeslepen, spiraalvormig gegroefd.
Door de 3-vlaks-schacht wordt een doorschieten in de boorkop voorkomen. Ook bij roterend gereedschap kan de gat-Ø afgelezen worden.

Toepassing: Voor braamvrij boren en het optrompen van staalplaten, pijpen en profielen. Werkt braam- en kerfvrij en kan in hand- of kolomboormachines worden ingezet. Geen centreerpons nodig.

Voor staalplaat 0,1-2,0 mm

roestvrijstaalbladen (V2A) 0,1-1,0 mm

kunststoffen tot 10,0 mm

NE-metalen 0,1-5,0 mm

Opmerking:

Ter verhoging van de levensduur bevelen wij het gebruik van boorpasta aan (bestelnr. 1312 0005).

Kenmerken

Snijrichting: Rechts

Type: Trapboor

Totale lengte mm	Materiaal	Artikel
76	HSS	12125759
103	HSS	12125760

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.