

FORMAT Universele trapboor HSS TiN type 1312



Uitvoering: HSS

Door de 3-vlaks-schacht wordt een doorschieten in de boorkop voorkomen. Met lasersignering van gat-Ø en toerental. Ook bij roterend gereedschap kan de gat Ø afgelezen worden.

Toepassing:

Voor braamvrij boren en het optrompen van staalplaten, pijpen en profielen tot 6 mm materiaaldikte.

Ontbramen tot 1,5 mm materiaaldikte. Werkt braam- en kerfvrij en kan in hand- of kolomboormachines worden ingezet. Geen centreerpons nodig.

Opmerking:

Voor de verhoging van de levensduur bevelen wij het gebruik van boorpasta aan. Bestel-nr. 1312 0005).

Diameter van de boortrap mm: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12

Kenmerken

Snijrichting: Rechts

Type: Trapboor

Coating: TiN

Totale lengte mm	Materiaal	Artikel
67	HSS	12125771
76	HSS	12125772
80	HSS	12125770
80	HSS	12125773
85	HSS	12125780
85	HSS	12125779
86	HSS	12125781
92	HSS	12125778
98	HSS	12125774
98	HSS	12125775
107	HSS	12125776
120	HSS	12125777
	HSS	12043709

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.