

FORMAT Universele trapboor HSS TiAIN type 1313



Uitvoering: HSS

Door de 3-vlaks-schacht wordt een doorschieten in de boorkop voorkomen. Met lasersignering van gat-Ø en toerental. Ook bij roterend gereedschap kan de gat Ø afgelezen worden.

Toepassing:

Voor braamvrij boren en het optrompen van staalplaten, pijpen en profielen tot 6 mm materiaaldikte.

Ontbramen tot 1,5 mm materiaaldikte. Werkt braam- en kerfvrij en kan in hand- of kolomboormachines worden ingezet. Geen centreerpons nodig.

Opmerking:

Voor de verhoging van de levensduur bevelen wij het gebruik van boorpasta aan. Bestel-nr. 1312 0005).

Diameter van de boortrappen mm: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12

Kenmerken

Snijrichting: Rechts

Type: Trapboor

Coating: TiAIN

Totale lengte mm	Materiaal	Artikel
67	HSS	12125784
76	HSS	12125785
80	HSS	12125783
80	HSS	12125786
85	HSS	12125793
85	HSS	12125792
86	HSS	12125794
92	HSS	12125791
98	HSS	12125787
98	HSS	12125788
107	HSS	12125789
120	HSS	12125790

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.