

FORMAT Universele trapboor HSS type 1315



Fabrieks-
norm

Uitvoering: HSS

Door de 3-vlaks-schacht wordt een doorschieten in de boorkop voorkomen. Met lasersignering van gat-Ø en toerental. Ook bij roterend gereedschap kan de gat Ø afgelezen worden.

Toepassing:

Voor braamvrij boren en het optrompen van staalplaten, pijpen en profielen tot 6 mm materiaaldikte.

Ontbramen tot 1,5 mm materiaaldikte. Werkt braam- en kerfvrij en kan in hand- of kolomboormachines worden ingezet. Geen centreerpons nodig.

Opmerking:

Voor de verhoging van de levensduur bevelen wij het gebruik van boorpasta aan. Bestel-nr. 1312 0005].

Diameter van de boortrappen mm: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12

Kenmerken

Snijrichting: Rechts

Type: Trapboor

Totale lengte mm	Opnamesysteem	Materiaal	Artikel
67	Cilindrisch	HSS	23106053
76		HSS	12125799
80		HSS	12125800
80	Cilindrisch	HSS	23410317
85	Cilindrisch	HSS	23410321
86	Cilindrisch	HSS	23410323
92	Cilindrisch	HSS	23410320
92	Cilindrisch	HSS	23410322
98		HSS	23410319
98		HSS	12125801
107		HSS	12125802
120		HSS	12125803

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.