

## FORMAT Trapboor HSS TiAlN type 1316



**Uitvoering:** HSS, volgens fabrieksnorm, spiraalvormig gegroefd.

Door de 3-vlaks-schacht wordt een doorschieten in de boorkop voorkomen. Met lasersignering van gat-Ø en toerental. Ook bij roterend gereedschap kan de gat Ø afgelezen worden.

### Toepassing:

Voor braamvrij boren en het optrompen van staalplaten, pijpen en profielen tot 6 mm materiaaldikte. Ontbramen tot 1,5 mm materiaaldikte. Werkt braam- en kerfvrij en kan in hand- of kolomboormachines worden ingezet. Geen centreerpons nodig. Opmerking:

**voor de verhoging van de levensduur bevelen wij het gebruik van boorpasta aan. (bestel-nr. 1312 0005)**

Diameter van de boortrappen mm: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12

### Kenmerken

**Snijrichting:** Rechts

**Type:** Trapboor

**Coating:** TiAlN

| Totale lengte<br>mm | Materiaal | Artikel  |
|---------------------|-----------|----------|
| 67                  | HSS       | 23410325 |
| 80                  | HSS       | 23410324 |
| 82                  | HSS       | 23410327 |
| 96                  | HSS       | 12125804 |
| 98                  | HSS       | 23410326 |
| 110                 | HSS       | 23410328 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.