

ALFRA HSS-CO Kernboor met snijdiepte 50mm AlTiN type 1327



Uitvoering: Met Weldonschacht-Ø 19 mm, 2 meeneemvlakken en 1 verzinking voor Rota-Quick. .Binnenboring 6,35mm.

Toepassing:

Inzetbaar in magnetische standaard- en kolomboormachines met MK-opname. De kernboor verspaant alleen een dunne materiaalring. De nog staande boorkern wordt door een geleidings- en uitwerpstift met een veer uitgestoten. De spanen worden snel naar boven afgevoerd en het breukgevaar wordt geminimaliseerd. Zelfs grote boordiameters hebben relatief slechts weinig energie nodig. De kernboor verspaant in vergelijking met de spiraalboor maar een klein deel van het totaaloppervlak. Het resultaat daarvan is een zeer grote kracht- en tijdsbesparing.

Kenmerken

Type: Kernboor

Diameter mm	Snijlengte mm	Opnamesysteem	Materiaal	Artikel
12	50	Weldon	HSS	23089009
14	50	Weldon	HSS	23089011
16	50	Weldon	HSS	23089013
17	50	Weldon	HSS	23089014
18	50	Weldon	HSS	23089015
19	50	Weldon	HSS	23089016
20	50	Weldon	HSS-co	23089017
21	50	Weldon	HSS	23089018
22	50	Weldon	HSS	23089019
24	50	Weldon	HSS	23089021
25	50	Weldon	HSS	23089022
28	50	Weldon	HSS	23089025
30	50	Weldon	HSS	23089027
32	50	Weldon	HSS	23089029
34	50	Weldon	HSS-co	12620217
35	50	Weldon	HSS	23089032
36	50	Weldon	HSS	23089033
38	50	Weldon	HSS	23089035
40	50	Weldon	HSS	23089037
44	50	Weldon	HSS	23089041
45	50	Weldon	HSS	23089042
46	50	Weldon	HSS	23089043
47	50	Weldon	HSS	23089044
48	50	Weldon	HSS	23089045
49	50	Weldon	HSS	23089046
50	50	Weldon	HSS	23089047

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.