



## FORMAT Conusverzinkfrees -bit HSS 90° type 1420



Uitvoering: HSS, DIN 335-C. Verzinkhoek 90°. Radiaal geslepen, oppervlak blank, met rechte spaangroeven en uit massief materiaal geslepen spaanruimte. Bovendien voorzien van spaan- en vrijloophoeken voor de meest gebruikelijke materialen. De zeskant schacht (1/4" Bit-schacht volgens DIN 2126) zorgt voor een 100% krachtoverbrenging, daardoor is de verzinker in elke voering extreem glijbestendig.

### Toepassing:

geschikt voor universele, kerf- en braamvrije verzink-, afkant- en ontbraamwerkzaamheden. Samen met correct toegepaste hulpmiddelen zoals handvaten, knevel of ratels met 1/4" zeskant-opname kan de verzink-bit ook als handontbramer gebruikt worden.

### Aanwijzing:

voldoende toevoer van koelmiddel is absoluut noodzakelijk.

### Kenmerken

**Snijrichting:** Rechts

**DIN-norm:** 335-C

**Type:** Verzinkboor

**Tophoek:** 90 °

Diameter mm	Totale lengte mm	Opnamesysteem	Materiaal	Artikel
6.3	31	Zeskantig	HSS	23410594
8.3	31	Zeskantig	HSS	23410595
10.4	34	Zeskantig	HSS	23410596
12.4	35	Zeskantig	HSS	23410597
16.5	40	Zeskantig	HSS	23410598
20.5	41	Zeskantig	HSS	23410599

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.