

FORMAT Dwarsgatverzinkboor HSS-Co 90° type 1425



Uitvoering: HSS Co5.

Verzinkhoek 90°. Met gelijkmatig verlopende speciale achterslijping van de conusmantel. Door de gunstige snijkantgeometrie ontstaat een lichte, schillende afbraming. De spanen worden door de schuine boring in schachtrichting afgevoerd en kunnen de verzinking niet beschadigen. Daardoor wordt de verzinking rond en de machinespindel gespaard.

Toepassing:

geschikt voor lichte en kerfvrij ontbramen en verzinken van gaten. Door de uitstekende snijeigenschappen voor bijna alle materialen in gelijke mate geschikt. Het scherpere is door eenvoudig naslijpen middels een slijpstift aan de snijkantborst mogelijk.

Kenmerken

Snijrichting: Rechts

Type: Verzinkboor

Tophoek: 90 °

Diameter mm	Totale lengte mm	Opnamesysteem	Materiaal	Artikel
10	46	Cilindrisch	HSS-co	23410601
14	48	Cilindrisch	HSS-co	23410602
21	65	Cilindrisch	HSS-co	23410603
27.5	84	Cilindrisch	HSS-co	23410604
35	102	Cilindrisch	HSS-co	23410605
44	115	Cilindrisch	HSS-co	23410606
48	127	Cilindrisch	HSS-co	23410607
53	136	Cilindrisch	HSS-co	23410608
60	166	Cilindrisch	HSS-co	23099097

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.