

FORMAT Kegel- en ontbraamverzinker 90° HSS lang met cilindrische schacht type 1445



Uitvoering: HSS, DIN 335-C, oppervlak blank. Verzinkhoek 90°. Axiaal en radiaal achtergeslepen alsmede CBN-diepgeslepen. Met rechte, U-vormige spaangroeven en uit geheel geslepen spaanruimtes. Bovendien voorzien van spaan- en vrijloophoeken voor de meest gebruikelijke materialen.

Toepassing:

geschikt voor universele, kerf- en braamvrije verzink- en ontbraamwerkzaamheden voor verzinkschroeven DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 en DIN 7991 in één bewerking. A.u.b. let op het grote verzinkbereik! De uitstekende snijkant-eigenschappen en de probleemloze spaanafvoer resulteren zich uit de conische achterslijping aan mantel en spaanhoek. De verzinker behaalt bij grote voeding en kleinere snijsnelheid de beste resultaten.

Aanwijzing:

voldoende toevoer van koelmiddel is absoluut noodzakelijk.

Kenmerken

Snijrichting: Rechts

DIN-norm: 335-C

Type: Verzinkboor

Tophoek: 90 °

Diameter mm	Totale lengte mm	Opnamesysteem	Materiaal	Artikel
6.3	100	Cilindrisch	HSS	23410662
8.3	100	Cilindrisch	HSS	23410663
10.4	100	Cilindrisch	HSS	23410664
12.4	100	Cilindrisch	HSS	23410665
16.5	100	Cilindrisch	HSS	23410666
20.5	100	Cilindrisch	HSS	23410667
				12738604
				12738599
				12738601

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.