




FORMAT Kegel- en ontbraamverzinkerset HSS 90° ASP type 1448



Uitvoering: HSS-E PM, ASP2030®, DIN 335-C. Verzinkhoek 90°. Axiaal en radiaal achtergeslepen alsmede CBN-diepgeslepen, blank. Met rechte, u-vormige spaangroeven en uit massief materiaal geslepen spaanruimte's. Bovendien voorzien van spaan- en vrijloophoeken voor de meest gebruikelijke materialen. Set bestaande uit [Bestel-Nr. 1448].

Toepassing:

speciaal geschikt voor de hoogste belasting in RVS-staal, edelstaal en Hardox. Geschikt voor universele, kerf- en braamvrije conisch verzink-, verzink- en ontbraamwerkzaamheden voor verzinkschroeven DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 en DIN 7991 in één bewerking. A.u.b. let U het grote verzinkbereik! De uitstekende snijkant-eigenschappen en de probleemloze spaanafvoer resulteren zich uit de conische achterslijping aan mantel en spaanhoek. De verzinker behaalt bij grote voeding en kleinere snijsnelheid de beste resultaten.

Aanwijzing:

voldoende toevoer van koelmiddel is absoluut noodzakelijk. HSS-E PM bezitten in tegenstelling tot conventionele HSS-stalen, een gelijkblijvend, fijnkorrelige structuur van het materiaal. Daardoor beschikt deze over een goede warmtehardheid, drukbelastbaarheid en slijtvastheid.

Kenmerken

Type: Verzinkboor

Omschrijving	Artikel
Verzinkborensset DIN335 HSSE-PM vorm C 90grad. 6,3-20,5mm	12594301
Verzinkborensset DIN335 HSSE-PM vorm C 90grad. 6,3-25mm	12594302

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.