

FORMAT Kegel- en ontbraamverzinker HSS 90° met morseconus schacht type 1450



Uitvoering: HSS, DIN 335-D, verzinkhoek 90°. Axiaal en radiaal achtergeslepen alsmede CBN-diepgeslepen. Met rechte spaangroeven en uit massief materiaal geslepen spaanruimte's. Bovendien voorzien van spaan- en vrijloophoeken voor de meest gebruikelijke materialen.

Toepassing:

geschikt voor universele, kerf- en braamvrije verzink- en ontbraamwerkzaamheden voor verzinkschroeven DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 en DIN 7991 in één bewerking. A.u.b. let op het grote verzinkbereik! De uitstekende snijkant-eigenschappen en de probleemloze spaanafvoer resulteren zich uit de conische achterslijping aan mantel en spaanhoek. De verzinker behaalt bij grote voeding en kleinere snijsnelheid de beste resultaten.

Aanwijzing:

voldoende toevoer van koelmiddel is bij de ongecoate uitvoeringen absoluut noodzakelijk.

Kenmerken

Snijrichting: Rechts

DIN-norm: 335-D

Type: Verzinkboor

Tophoek: 90 °

Diameter mm	Totale lengte mm	Opnamesysteem	Materiaal	Artikel
15			HSS	12594304
23	106	Morseconus 2	HSS	12125910
26	106	Morseconus 2	HSS	12125911
80	190	Morseconus 4	HSS	23410692
	85	Morseconus 1		23410681
	100	Morseconus 2		23410682
	106	Morseconus 2		23410683
	112	Morseconus 2		23410685
	112	Morseconus 2		23410684
	118	Morseconus 2		23410687
	118	Morseconus 2		23410686
	140	Morseconus 3		23410688
	145	Morseconus 3		23410689
	150	Morseconus 3		23410690
	180	Morseconus 4		23410691

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.