

FORMAT Kegel- en ontbraamverzinker HSS TiN 60° met cilindrische schacht type 1459



Uitvoering: HSS, DIN 335-C. Verzinkhoek 60°. Axiaal en radiaal achtergeslepen. Met rechte, u-vormige spaangroeven en uit massief materiaal geslepen spaanruimte. Bovendien voorzien van spaan- en vrijloophoeken voor de meest gebruikelijke materialen.

Toepassing:

geschikt voor universele, kerf- en braamvrije verzink- en ontbraamwerkzaamheden voor verzinkschroeven DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 en DIN 7991 in één bewerking. A.u.b. let op het grote verzinkbereik! De uitstekende snijkant-eigenschappen en de probleemloze spaanafvoer resulteren zich uit de conische achterslijping aan mantel en spaanhoek. De verzinker behaalt bij grote voeding en kleinere snijsnelheid de beste resultaten.

Aanwijzing:

voldoende toevoer van koelmiddel is bij de ongecoate uitvoeringen absoluut noodzakelijk.

Kenmerken

Snijrichting: Rechts

DIN-norm: 334-C

Type: Verzinkboor

Tophoek: 60 °

Diameter mm	Totale lengte mm	Opnamesysteem	Materiaal	Artikel
6.3	45	Cilindrisch	HSS	23410709
8	50	Cilindrisch	HSS	23410710
10	53	Cilindrisch	HSS	23410711
12.5	56	Cilindrisch	HSS	23410712
16	63	Cilindrisch	HSS	23410713
20	67	Cilindrisch	HSS	23410714
25	71	Cilindrisch	HSS	23410715
31.5	76	Cilindrisch	HSS	23410716
40	91	Cilindrisch	HSS	12125913

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.