



RX Lage veiligheidsschoen RX Securo S3

Neus van composietmateriaal tot 200J. De penetratiebestendige tussenzool bestaat uit MS3-textielmateriaal en is zeer flexibel. Hij zorgt voor een hoog loopcomfort, isoleert tegen kou en warmte en beschermt een groot deel van de voet. Een flexibele voering zorgt ervoor dat de schoen meer meegeeft op de plek waar de voet wordt gebogen. Ideaal voor werkzaamheden in knielende positie. Hoogwaardige bovenmaterialen stabiliseren en steunen de voet. TPU-hielsteun. Goede zichtbaarheid door reflecterende accenten. Zeer comfortabel te dragen dankzij schokdempende comfortzool. Zool van PU/rubber, olie- en benzinebestendig. HRO, bestand tegen contactwarmte tot wel 300 °C. SRC, slipvast. Speciaal zoolprofiel voorkomt uitglijden op ladders. Extra brede pasvorm [10]. EN 20345 S HRO SRC.

Kenmerken

Serie: SECURO S3

Norm: EN 20345 S3 HRO SRC

Veiligheidsklasse: S3

Tussenzool: Ja

Veiligheidsklasse werkschoenen	OB	O1	O2	O3	O4	O5
Veiligheidsneus						
Schokdemping in hak		*	*	*	*	*
Gesloten hiel		*	*	*	*	*
Antistatisch		*	*	*		
Antiperforatie tussenzool				*		
Verhoogde weerstand tegen water			*	*	*	*
Waterdicht						

Veiligheidsklasse veiligheidsschoenen	SB	S1	S1P	S2	S3	S4	S5
Veiligheidsneus	*	*	*	*	*	*	*
Schokdemping in hak		*	*	*	*	*	*
Gesloten hiel		*	*	*	*	*	*
Antistatisch		*	*	*	*	*	*
Antiperforatie buitenzool			*		*		*
Verhoogde weerstand tegen water				*	*	*	*
Waterdicht						*	*

Schoenmaat	Schoenmaat [UK]	Uitvoering	Breedte	Materiaal beschermneus	Hittebestendige zool	Antistatisch	Antislip	Artikel
40	6.5	Lage schoen	10	Composiet	300°C	Ja	SRC	12342006

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.