



## 3M Wegwerp-ademmasker 8835+ & 8825+

Groter filteroppervlak en unieke constructie voor het verkleinen van de ademweerstand. Het 3M Cool Flow-ventiel vermindert de ophoping van warmte voor een comfortabele bescherming, vooral onder warme en vochtige omstandigheden. Zachte afdichtingsring en verstelbare banden voor een comfortabele en goed afdichtende plaatsing tegen het gezicht. EN 149:2001

### Kenmerken

**Serie:** 8000

**Type:** 8825+

| Beschermingsklasse | Nom. beschermingsfactor (NPF) | Toegekende beschermingsfactor | Uitademventiel | Verpakking       | Artikel  |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|----------|
| FFP2               | 50                            | 30                            | Ja             | Doos van 5 stuks | 13020874 |
| FFP2               |                               |                               |                |                  | 12532741 |
| FFP3               |                               |                               |                |                  | 13020875 |
| FFP3               |                               |                               |                |                  | 12064269 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.