

FACOM Momentsleutel en afneembare ratel type no. 306A



- STANDARDS: NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
- Nauwkeurigheid bij het verlaten van de fabriek: $\pm 2\%$ behalve: - R.306-25D - K306-600D - K306-1000D ($\pm 4\%$). - R.304DA ($\pm 6\%$).
- Duurzaamheid van het mechanisme: 50.000 cycli (sleutels tot 200 Nm). Te gebruiken met opzetstukken: - Verloopstuk: 9 x 12 of 14 x 18 mm. - Diameter: 30 mm.
- Eénrichtingssleutels te gebruiken in twee richtingen door het opzetstuk om te keren.
- De sleutels zijn genummerd en worden geleverd met een ISO 6789 controlecertificaat.
- Sleutels geleverd in een doos van kunststof met ratel en draaiknop (behalve Ref R.306A25 - R.301A - K.306A600 - K.306A1000).

Kenmerken

Type: 306A

Aansluitmaat	Aandraaimoment Nm	Totale lengte mm	Gewicht g	Artikel
1/2	20 / 100	437	1000	23447960
1/2	40 / 200	515	1300	23447961
1/2	70 / 350	725	1800	23447963
1/4	5 / 25	271	450	23447956
3/8	10 / 50	375	930	23447958
3/8	20 / 100	437	1000	23448294

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.