

FORMAT Halfronde vijl type 6554

Uitvoering: DIN 7261, vorm E
, halfrond en van 2 zijden gekapt.



Toepassing:
geschikt voor het bewerken van radii voor het ontbramen alsmede voor het vijlen van doorbraken. Ook te gebruiken voor de oppervlaktebewerking.

Algemene aanwijzingen:
foutloze staalstructuur als voorwaarde voor de gelijkmatige hardheid. Soort en hoek van de kap bepalen de toepassing, waarbij een verschil wordt gemaakt tussen
kap 1 - voor voorbereiden, kap 2 - halfzoet/universeel
en kap 3 - voor gladvijen.

Ideale tandgeometrie voor elke toepassing. De lengte van de vijl wordt zonder de arend van de punt tot de aanzet gemeten.

Type	Vorm	Uitvoering	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
Vijlen	Halfrond	Kap 1	150	16	23116148
Vijlen	Halfrond	Kap 1	200	20	23116149
Vijlen	Halfrond	Kap 1	250	25	23116150
Vijlen	Halfrond	Kap 1	300	30	23116151
Vijlen	Halfrond	Kap 2	150	16	23116152
Vijlen	Halfrond	Kap 2	200	20	23116153
Vijlen	Halfrond	Kap 2	250	25	23116154
Vijlen	Halfrond	Kap 2	300	30	23116155
Vijlen	Halfrond	Kap 3	150	16	23116156
Vijlen	Halfrond	Kap 3	200	20	23116157
Vijlen	Halfrond	Kap 3	250	25	23116158
Vijlen	Halfrond	Kap 3	300	30	23116159

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.