

FORMAT 3-delige set handtappen HSS metrisch links type 1612



Uitvoering:HSS, DIN 352, tolerantieveld ISO 2/6H, type N, oppervlakte blank.
3-delige set, bestaande uit voorsnijder met aansnijding vorm A (6-8 gangen), middensnijder met aansnijding vorm D (3,5-5 gangen) en eindsnijder met aansnijding vorm C (2-3 gangen).

Toepassing:
voor metrische linkse draad volgens ISO DIN 13. In het bijzonder te gebruiken voor hoogvaste materialen tot 1200 N/mm² sterkte, en roest- en zuurbestendige staalsoorten.

Kenmerken

Draadsoort: Metrisch
DIN-norm: 352

Draadsoort	Draadmaat [M..]	DIN-norm	Materiaal	Artikel
Metrisch	3	352	HSS	23411683
Metrisch	4	352	HSS	23411684
Metrisch	5	352	HSS	23411685
Metrisch	6	352	HSS	23411686
Metrisch	8	352	HSS	23411687
Metrisch	10	352	HSS	23411688
Metrisch	12	352	HSS	23411689
Metrisch	14	352	HSS	23411690
Metrisch	16	352	HSS	23411691
Metrisch	18	352	HSS	23411692
Metrisch	20	352	HSS	23411693

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.