

FORMAT 2-delige set handtappen HSS pijpschroefdraad (G) type 1640



Uitvoering:HSS, DIN 5157, type N, oppervlakte blank.

Toepassing:
voor pijpschroefdraad volgens DIN-ISO 228/1 (DIN 259). In het bijzonder te gebruiken voor hoogvaste materialen tot 1200 N/mm² sterkte, en roest- en zuurbestendige staalsoorten.

Set bestaande uit [Bestel-nr. 1638, 1639].

Kenmerken

Draadsoort: G (BSP)
DIN-norm: 5157

Draadsoort	Draadmaat	Spoed binnenschroefdraad	DIN-norm	Materiaal	Artikel
	in	in			
G (BSP)	1/8	28	5157	HSS	23100844
G (BSP)	1/4	19	5157	HSS	23100845
G (BSP)	3/8	19	5157	HSS	23100846
G (BSP)	1/2	14	5157	HSS	23100847
G (BSP)	5/8	14	5157	HSS	23411948
G (BSP)	3/4	14	5157	HSS	23100849
G (BSP)	7/8	14	5157	HSS	23411950
G (BSP)	1	11	5157	HSS	23100851
G (BSP)	1.1/4	11	5157	HSS	23411952
G (BSP)	1.1/2	11	5157	HSS	23411953
G (BSP)	2	11	5157	HSS	23411954

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.