

FORMAT 3-delige handtappenset HSS UNC type 1647



HSS

DIN 2184

Typ N

60°

Uitvoering: HSS, DIN 2184, type N, oppervlakte blank.
Bestaande uit voorsnijder met aansnijding vorm A (6-8 gangen), middensnijder met aansnijding vorm D (3,5-5 gangen) en eindsnijder met aansnijding vorm C (2-3 gangen).

Toepassing:
voor UNC-eenheids-grove draad draad ANSI B1.1. In het bijzonder te gebruiken voor hoogvaste materialen tot 1200 N/mm² sterkte, en roest- en zuurbestendige staalsoorten.

Kenmerken
Draadsoort: UNC
DIN-norm: 2184

Draadsoort	Draadmaat		Spoed binnenschroefdraad	DIN-norm	Materiaal	Totale lengte	Artikel
	in					mm	
UNC	5/16		18	2184	HSS		23411965
UNC	1/2		13	2184	HSS	75	23411968
UNC	3/4		10	2184	HSS		23411971
UNC	7/8		9	2184	HSS		23411972
UNC	7/16		14	2184	HSS		23411967
UNC		NR.1	8	2184	HSS		23411973
UNC		NR.1	20	2184	HSS		23411964
UNC		NR.1	64	2184	HSS		23411955
UNC		NR.2	56	2184	HSS		23411956
UNC		NR.3	16	2184	HSS		23411966
UNC		NR.3	48	2184	HSS		23411957
UNC		NR.4	40	2184	HSS		23411958
UNC		NR.5	11	2184	HSS		23411970
UNC		NR.5	40	2184	HSS		23411959
UNC		NR.6	32	2184	HSS		23411960
UNC		NR.8	32	2184	HSS		23411961
UNC		NR.9	12	2184	HSS		23411969
UNC		NR.10	24	2184	HSS		23411962
UNC		NR.12	24	2184	HSS		23411963

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.