


GUHRING Boor-draadfrees voor binnendraad TiCN type 1881



Uitvoering: ultra-fijnkorrelig hardmetaal, met inwendige koelmiddeltoevoer en 27° rechtse spiraalgroeven, om optimale snijomstandigheden te verkrijgen. Door het freesprincipe ontstaat een exacte draaddiepte, een zeer hoge draadkwaliteit, een procesveilige bewerking bij moeilijk verspaanbare materialen alsmede het snijden van schroefdraad tot vlak aan de bodem.

Toepassing:

voor metrische draad [zowel rechts- alsook linkse draad] volgens ISO DIN 13 voor doorlopende- en blinde gaten.



Aanwijzing:

VHM-draadfrees voor andere draadsoorten (UNC, UNF, gasdraad enz.) op aanvraag.

Oppervlak TiCN-gecoat.

Kenmerken

Draadsoort: Metrisch

DIN-norm: 6535-HA

Draadsoort	Draadmaat (M...)	Spied	DIN-norm	Materiaal	Totale lengte	Schroefdraadlengte	Artikel
		binnenschroefdraad					
		mm			mm	mm	
Metrisch	10	1.5	6535-HA	Volhardmetaal	64	21.7	23412925
Metrisch	16	2	6535-HA	Volhardmetaal	80	35	23412928

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.