


GUHRING Draadfrezes voor binnendraad volhardmetaal TiCN metrisch type 1884



Uitvoering: ultra-fijnkorrelig hardmetaal, met inwendige koelmiddeltoevoer en 15° rechtse spiraalgroeven, om optimale snijomstandigheden te verkrijgen. Door het freesprincipe ontstaat een exacte draaddiepte, een zeer hoge draadkwaliteit, een procesveilige bewerking bij moeilijk verspaanbare materialen alsmede het snijden van schroefdraad tot vlak aan de bodem.

Rekening houdend met de draadspoed kunnen ook grotere Ø-bereiken worden bewerkt.



Toepassing:

voor metrische draad (zowel rechts- alsook linkse draad) volgens ISO DIN 13 voor doorlopende- en blinde gaten.

Aanwijzing:

VHM-draadfrezes voor andere draadsoorten (UNC, UNF, gasdraad enz.) op aanvraag.

Kenmerken

Draadsoort: Metrisch fijn

DIN-norm: 6535-HA

Draadsoort	Draadmaat [M..]	Spoed binnenschroefdraad	DIN-norm	Materiaal	Totale lengte	Schroefdraadlengte	Artikel
		mm			mm	mm	
Metrisch fijn	10	1	6535-HA	Volhardmetaal	70	16	23412945
Metrisch fijn	12	1	6535-HA	Volhardmetaal	80	20	23412946
Metrisch fijn	12	1.5	6535-HA	Volhardmetaal			23412947
Metrisch fijn	16	1.5	6535-HA	Volhardmetaal			23412948
Metrisch fijn	20	2	6535-HA	Volhardmetaal			23412951