

GUHRING Draadrees voor binnendraad volhardmetaal TiCN metrisch type 1888




Uitvoering: ultra-fijnkorrelig hardmetaal, met inwendige koelmiddeltoevoer (vanaf draadgrootte M 4) en 27° rechtse spiraalgroeven, om optimale snijomstandigheden te verkrijgen. Door het freesprincipe ontstaan een exacte schroefdraaddiepte, een zeer hoge oppervlaktekwaliteit in de schroefdraad, een proces-betrouwbare bewerking aan zwaar verspaanbare materialen alsmede een schroefdraadvervaardiging tot bijna onderaan.

Toepassing:

voor draadfrezen en verzinken met een stuk gereedschap. Voor metrische draad (zowel rechts- alsook linkse draad) volgens ISO DIN 13 voor doorlopende- en blinde gaten.

Aanwijzing:

VHM-draadrees voor andere draadsoorten (UNC, UNF, gasdraad enz.) op aanvraag.



Kenmerken

Draadsoort: Metrisch

DIN-norm: 6535-HA

Draadsoort	Draadmaat (M...)	Speed binnenschroefdraad mm	DIN-norm	Materiaal	Totale lengte mm	Schroefdraadlengte mm	Artikel
Metrisch	3	0.5	6535-HA	Volhardmetaal			23412988
Metrisch	4	0.7	6535-HA	Volhardmetaal			23412989
Metrisch	5	0.8	6535-HA	Volhardmetaal			23412990
Metrisch	6	1	6535-HA	Volhardmetaal	62	10.5	23412991
Metrisch	8	1.25	6535-HA	Volhardmetaal			23412992
Metrisch	10	1.5	6535-HA	Volhardmetaal			23412993
Metrisch	12	1.75	6535-HA	Volhardmetaal			23412994
Metrisch	14	2	6535-HA	Volhardmetaal	102	25	23412995
Metrisch	16	2	6535-HA	Volhardmetaal			23412996

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.